

無塵螺桿系列

無塵環境

Ball-Screw
Series

Clean Room



MC50D - YL10 - S800 - M2 - M100W - B

型號
Model

孔型與導程
Hole type and Lead

行程
Stroke

馬達方向
Motor direction

馬達廠牌及出力
Motor brand and output

煞車
Brake

Y 底部牙孔
Thread hole

馬達方向 Motor direction

M2 馬達外置 Motor outside position

M3 馬達外置右側 Motor outside,rightward position

M4 馬達外置左側 Motor outside, leftward position

M5 馬達外置上方 Motor outside, upper position

M6 馬達外置下方 Motor ousided,lower position

馬達廠牌及出力 Motor brand and output

H 上銀 Hiwin

X 西門子 Siemens

M 三菱 Mitsubishi

Y 安川 Yaskawa




P 松下 Panasonic

F 富士 Fuji

T 台達 Delta

MC50D規格表(MC50D Specification): 線性滑軌24x8.5-1支

馬達出力 AC Servo motor output(W)	100W	
單向重覆定位精度 Repeatability(mm)	± 0.01	
滾珠螺桿外徑 B.S(ϕ)	12	2
滾珠螺桿導程 Lead(mm)	5	10
最快速度 Maximun speed(mm/s)	250	500
最大載重 Maximum payload(kg)	水平使用 (H)	9
	垂直使用 (V)	5.5
額定推力 Rated thrust(N)	70	35
行程 Stroke(mm)	100~800 50 間隔(interval)	




水平安裝應用 (單位:mm) Horizontal use				
導程 Lead	荷重 Payload	0°	45°	90°
Lead 10	2kg	385	220	800
	4kg	170	90	330
	5.5 kg	75	40	120
Lead 05	3kg	235	140	730
	6kg	125	60	460
	9kg	35	10	295

牆面安裝應用 (單位:mm) Wall installation use				
導程 Lead	荷重 Payload	0°	45°	90°
Lead 10	2kg	700	100	310
	4kg	385	50	110
	5.5 kg	250	25	85
Lead 05	3kg	800	90	235
	6kg	520	20	130
	9kg	370	0	50

垂直安裝應用 (單位:mm) During vertical use				
導程 Lead	荷重 Payload	0°	45°	90°
Lead 10	1.2 kg	220	70	220
Lead 05	2.5 kg	105	25	105


* 滑塊表面中心到搬送物重心的距離
Distance from center of slider top to center of gravity of object being transported

靜態容許負載慣量
Staic Loading Moment




(單位:N.m) (Unit:N.m)
水平使用時 Static Loading Moment


MY	16(N)
MP	20(N)
MR	19(N)




M2



M3




M4



M6


M2



行程Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	288.5	338.5	388.5	438.5	488.5	538.5	588.5	638.5	688.5	738.5	788.5	838.5	888.5	938.5	988.5
A	38.5	28.5	38.5	28.5	38.5	28.5	38.5	28.5	38.5	28.5	38.5	28.5	38.5	28.5	38.5
M	4	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22
N	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23
重量Weight(kg)	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


M3



行程Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	322.5	372.5	422.5	472.5	522.5	572.5	622.5	672.5	722.5	772.5	822.5	872.5	922.5	972.5	1022.5
A	38.5	28.5	38.5	28.5	38.5	28.5	38.5	28.5	38.5	28.5	38.5	28.5	38.5	28.5	38.5
M	4	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22
N	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23
重量Weight(kg)	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


M4



行程Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	322.5	372.5	422.5	472.5	522.5	572.5	622.5	672.5	722.5	772.5	822.5	872.5	922.5	972.5	1022.5
A	38.5	28.5	38.5	28.5	38.5	28.5	38.5	28.5	38.5	28.5	38.5	28.5	38.5	28.5	38.5
M	4	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22
N	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23
重量Weight(kg)	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知。※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

M6



行程Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	322.5	372.5	422.5	472.5	522.5	572.5	622.5	672.5	722.5	772.5	822.5	872.5	922.5	972.5	1022.5
A	38.5	28.5	38.5	28.5	38.5	28.5	38.5	28.5	38.5	28.5	38.5	28.5	38.5	28.5	38.5
M	4	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22
N	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23
重量Weight(kg)	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知。※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.